

# DESINFECTANTE MULTIPROPÓSITO 24301

## Biodegradable - Alta asepsia

### DESCRIPCIÓN

Líquido germicida a base de Glutaraldehído de Alto Nivel de Desinfección (DAN), soluble en agua, libre de olor, recomendado para la destrucción de bacterias, hongos, virus y con efecto esporicida.

### USOS

Para la desinfección de hospitales, industrias, oficinas, maquinaria y mobiliario en general en superficies como metal, madera, plástico y vidrio.

### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ No genera residuos
- ✓ Esterilizante químico
- ✓ Efecto desinfectante hasta de 6 horas
- ✓ No corroe el metal



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO	UNIDAD
Densidad del producto / I-048-04	3.78 - 4.04	kg/gal
Sólidos por peso / I-098-10	72.35 - 76.35	%
Molienda Hegman / I-044-11	6 - 8	Hegman
PH	4.5 - 5.5	
Color visual	Similar a estándar	

### INSTRUCCIONES DE USO

#### Preparación de la Superficie

El producto se debe aplicar en condiciones ambientales estándar y antes de utilizar se deberá emplear los equipos apropiados de seguridad.

#### Preparación del Producto y Aplicación

Agite bien el producto hasta obtener su completa uniformidad y aplíquese manualmente con un trapo limpio o por aspersión.

Para más información, refiérase a la hoja de seguridad del producto y consulte previamente con el personal técnico de Pintuco®.

## PRESENTACIONES

1/4 Galón – 0.946 Litros

Galón – 3.785 Litros

Caneca 5 Galones – 18.925 Litros

## CÓDIGOS

REFERENCIA	EBS
24301	20003911 Cuarto
	20003912 Galón
	20003913 Caneca

## ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

## INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23.

### NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de Calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001